

PFAFF

fine sewing

3371-1/01 Travettatrice elettronica a punto annodato

Flessibilita':

- Accesso diretto e selezione tra 40 travette standard = programmi fissi
- Modifica 10-200% della dimensione dello schema di cucitura in senso X e Y (in tratti del 1%)
- Memoria per 99 differenti schemi di cucitura

Prestazioni/Qualita':

- Schema di cucitura pulito
- Fili finali corti
- Elevata produttivita' grazie a ridotti tempi ciclo ed una velocita' di cucitura di fino a 2.700 giri/min
- Funzioni controllate elettromagneticamente - Non e' necessaria l'aria compressa
- Manutenzione semplice grazie alla lubrificazione con olio pulito centralizzata

Utilizzo:

- Facile cambio dello schema di cucitura grazie all'accesso rapido a fino 8 programmi di cucitura preferiti
- Rapida e semplice memorizzazioni di 3 programmi sequenziali con fino a 16 schemi di cucitura
- Pannello di comando di facile comprensione con display grande



Campo cucitura	Velocita' di cucitura (giri/min)	Lunghezza punto	Crochet	Alzapiedino	Rasafilo
max. 40 x 20 mm	max. 2,700	0,1 - 10 mm	CB Greifer	max. 17 mm	●

Scartafilo	Contatore capienza spolina	Trasporto a pinza	Sistema ago	Tipo punto	Motore
●	●	●	DP x5 (134)	Punto annodato	375 W



- Accesso diretto ai programmi di cucitura preferiti con i tasti 1-8
- Parametri dei programmi di cucitura, p.e. numero del programma, velocita', fattori x-y, facilmente modificabili
- Programmi sequenziali preselezionabili (C1, C2, C3) con un massimo di 16 tratti
- Facile accesso ai parametri per le funzioni di regolazione e servizio

Specifiche:

Avanzamento del trasporto: intermittente

Corsa della barra-ago: 41 mm.

Memoria dati: Flash/CMOS RAM

Selezione schema di cucitura: 1-99 programmi di cucitura

Controllo filo spolina:
tramite contatore (max. 9.999 cicli di cucitura)

Salvataggio dati:
dopo interruzioni di corrente il programma di cucitura selezionato resta attivo

Dimensioni: Lunghezza: 1.060 mm, Larghezza: 600 mm, Altezza: 840 mm (Sostegno stardad)

Peso:
Testa 42 kg, Cassetta 3 kg

Voltaggio: 1,2 kW (220V)